

## APLICACIONES

- Pesado
- Conteo
- Chequeo de cajas y contenidos
- Rechazo de cajas con contenidos erroneos
- Empacado de articulos

## Características:

- Facil de configurar
- No tiene partes móviles que produzcan desgastes mecánicos. Mínimo mantenimiento.
- Patas niveladoras
- A prueba de humedad
- Nivel de altura ajustable, mínimo 10 cms
- Protegido con anticorrosivo y pintura esmaltada.
- Garantía de diez años en la estructura mecánica.
- Indicación de alto /bajo/correcto
- Display LED de alta intensidad de 3 luces
- Dos puertos seriales para impresor y PC
- Indicador fabricado en acero inoxidable 304 Clasificacion IP69K
- Formatos de impresion configurables
- Dos años de garantia limitada

## Opciones:

- Cama de Rodillos
- Pedestal para indicador
- Marco perimetral para fosa
- Cubierta de acero inoxidable
- Aditamento de rechazo de cajas
- Memoria para articulos
- Programa de peso en PC
- Comunicacion a Ethernet, USB

## Medidas Plataforma:

35 x 40 cm.  
45 x 60 cm.  
75 x 75 cm.



Indicador con teclado completo



Plataforma Inoxidable



Plataforma con cama de rodillos



Indicador con teclado sencillo



Bacula autocontenida

| MODELO        | CAPACIDAD | GRADUACION |
|---------------|-----------|------------|
| AP1C-3540-10  | 10 Kg.    | 1 gr.      |
| AP1C-3540-20  | 20 Kg.    | 2 gr.      |
| AP1C-3540-50  | 50 Kg.    | 5 gr.      |
| AP1C-3540-100 | 100 Kg.   | 10 gr.     |
| AP1C-4560-50  | 50 Kg.    | 5 gr.      |
| AP1C-4560-100 | 100 Kg.   | 10 gr.     |
| AP1C-4560-200 | 200 Kg.   | 20 gr.     |
| AP1C-4560-300 | 300 Kg.   | 50 gr.     |
| AP1C-7575-100 | 100 Kg.   | 10 gr.     |
| AP1C-7575-200 | 200 Kg.   | 20 gr.     |
| AP1C-7575-300 | 300 Kg.   | 50 gr.     |
| AP1C-7575-500 | 500 Kg.   | 50 gr.     |